

DesignIndigoRough

DesignIndigoRough a été spécialement conçu pour les équipements d'impression numérique à encre liquide HP Indigo. Son traitement de surface spécifique garantit des résultats parfaits tant au niveau qualité d'impression, qu'accrochage de l'encre et absence de pollution sur les machines HP. Sa blancheur naturelle de 152 CIE permet un rendu naturel des couleurs.

DesignIndigoRough est disponible de 100 à 300 g/m² dans les formats 46x32.

DesignIndigoRough wurde speziell für den numerischen Druck auf HP Indigo entwickelt. Seine Oberflächenbehandlung garantiert perfekte Resultate sowohl bei der Bedruckung als auch bei der Tintenfestigkeit und den staubfreien Druck auf den HP Drucksystemen. Seine natürliche Weisse von 152 CIE ermöglicht die natürliche Wiedergabe von Farben bei der Bedruckung.

DesignIndigoRough ist in einem Grammaturspektrum von 100 bis 300 g/m² in den Formaten 46x32 ab Lager verfügbar.

DesignIndigoRough is speciaal ontworpen voor de verwerking op de HP Indigo printers. De speciale oppervlakte behandeling garandeert perfecte printresultaten, inkthechting en vermindert de verontreiniging op de HP printers. De natuurlijke witheid, CIE 152, geeft een natuurlijke weergave van de kleuren.


DesignIndigoRough is verkrijgbaar vanaf 100- t/m 300 gram op de formaten 46x32 cm.

DesignIndigoRough has been designed for the digital printing process of Hp indigo machines. Granted 3 stars by HP, its specific surface treatment guarantees perfect results, either in printing quality or for ink adhesion and blanket cleanliness on HP machines. Its natural whiteness, 152 CIE, allows a natural rendition of your coloured prints.

DesignIndigoRough is available from 100 to 300 gsm in the sizes 46x32.



DesignIndigoRough

Full Range	100g	130g	150g	170g	240g	300g
 460 x 320 mm	YUS3035SC	YUS3036SC	YUS3037SC	YUS3038SC	YUS3039SC	YUS3040SC

Technical Specifications

Substance	<i>gsm</i>	100	130	150	170	240	300	<i>NF EN ISO 536</i>
Thickness	<i>μm</i>	135	175	202	229	323	406	<i>NF EN ISO 534</i>
Bulk	<i>cm³/g</i>	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.13	<i>NF EN ISO 534</i>
Brightness	<i>CIE</i>	151	151	151	151	151	151	<i>NF ISO 11475</i>
	<i>ISO</i>	110	110	110	110	110	110	<i>ISO 2470-2</i>
Bendtsen roughness	<i>ml/min</i>	300	300	300	300	300	300	<i>ISO 8791-2</i>
Absolute humidity	<i>%H₂O</i>	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	<i>NF EN ISO 20287</i>
Relative humidity	<i>% in the air</i>	40	40	40	40	40	40	<i>Sword measurement</i>
Opacity	<i>%</i>	96.5	98	99	>99	>99	>99	<i>NF ISO 2471</i>



Palette Enramé / Geriest
Ingeriemde pallet / Ream wrapped (RW)



Palette Enramé secable / Teilbar geriest
Ingeriemde split pallet / RW on twin pallets









Palette Cube / Ungeriest
Oningeriemde pallet / Bulk packed (BP)



Palette Cube secable / Teilbar ungeriest
Oningeriemde split pallet / BP on twin pallets

DesignIndigoRough

Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Piles	Sheets/Pallet	Tabbed by	Pallet Weight (kg)	
YUS3035SC	460 x 320	100g	940 x 670		4	28 000	500	412
YUS3036SC	460 x 320	130g	940 x 670		4	22 000	250	421
YUS3037SC	460 x 320	150g	940 x 670		4	20 000	250	442
YUS3038SC	460 x 320	170g	940 x 670		4	19 000	125	475
YUS3039SC	460 x 320	240g	940 x 670		4	12 000	125	424
YUS3040SC	460 x 320	300g	940 x 670		4	10 000	125	442

