

# Everprint Plus Light Coated

Rebecca Life

## Description

### Pour des impressions éco-responsables de haute qualité

**Everprint Plus Light Coated** est un papier fabriqué avec des fibres de cellulose 100% recyclées, post consommateur. Son état de surface, à la fois couché et satiné, garantit des résultats d'impression exceptionnels en offset. Sa blancheur naturelle, permet un champ élargi de restitution des couleurs et des nuances.

Son satinage léger, lui confère un toucher très soyeux et assure un grand confort de lecture.

Certifié FSC recyclé et fabriqué en France, **Everprint Plus Light Coated** est disponible du 80 au 300 g/m<sup>2</sup> pour s'adapter à toutes les applications : plaquettes commerciales ou institutionnelles, rapports annuels, journaux, revues, catalogues, beaux livres, calendriers...

## Caractéristiques Techniques

<b>Grammage</b>	<i>g/m<sup>2</sup></i>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<i>NF EN ISO 536</i>
<b>Epaisseur</b>	<i>µm</i>	80	90	100	115	135	150	170	196	240	305	<i>NF EN ISO 534</i>
<b>Main</b>	<i>cm<sup>3</sup>/g</i>	1	1	1	1	1	1	1	0.98	0.96	1.01	<i>NF EN ISO 534</i>
<b>Blancheur</b>	<i>CIE</i>	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	<i>NF ISO 11475</i>
	<i>ISO</i>	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	<i>ISO 2470-2</i>
<b>Satinage Bekk</b>	<i>s</i>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	<i>NF ISO 5627</i>
<b>Humidité absolue</b>	<i>%H<sub>2</sub>O</i>	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	<i>NF EN ISO 20287</i>
<b>Humidité relative</b>	<i>% dans l'air</i>	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	<i>Mesure au sabre</i>
<b>Index de formation</b>	<i>Index sur 120</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	<i>Mesure Kajaani</i>
<b>Permanence</b>		<i>DIN 6738 CL 24-85</i>										

Valeurs non contractuelles.

Date de révision : 23/06/2021

## Certifications



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



The mark of responsible forestry