

DCP Green

Impression **Couleur Laser**

Description

La qualité DCP en fibres 100% recyclées.
Sa blancheur élevée de 135 CIE et sa surface parfaitement lisse favorisent une reproduction de grande qualité. Sa forte opacité élevée garantit les impressions recto-verso.
Recommandé pour les copieurs, imprimantes laser et systèmes jet d'encre.
Réglage papier ordinaire pour impression jet d'encre.

Applications

Communication externe. Tous documents contenant texte et couleurs. Reproduction d'images.

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m ²	90	100	120	160	200	250	NF EN ISO 536
Epaisseur	µm	91	101	121	163	204	255	NF EN ISO 534
Main	cm ³ /g	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE	135	135	135	135	135	135	NF ISO 11475
	ISO	97	97	97	97	97	97	ISO 2470-2
Lissé Bekk	s	220	220	220	220	220	220	NF ISO 5627
Opacité	%	96	96	98	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Permanence	DIN 6738 CL 24-85							

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 11/06/2025

Certifications



www.blauer-engel.de/uz14a



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel / FR/013/006
Please collect used paper for recycling



FSC
www.fsc.org
FSC® C002321
The mark of responsible forestry

- ISO 9001 ✓
- ISO 14001 ✓
- ISO 50001 ✓