

# Colour laser

DCP Rolls



## Description

Les bobines pour traceurs laser présentent d'excellentes caractéristiques : bonne aptitude laser, stabilité dimensionnelle, absence de tuile en sortie de four, résistance au pliage.

L'application couleur couvre l'impression laser grand format de photos ou de posters, de reproduction de tableau, d'affichage PLV. Ce support présente une surface très lisse, une formation de feuille exceptionnellement homogène pour des impressions surprenantes de réalisme. Clairefontaine a mis tout son savoir-faire dans le développement de ce papier référence, spécifiquement dédié à l'impression laser couleur.

## Applications

Noir, Blanc & Couleur / Impression de plans / Tracés techniques / Publicités & affichages

## Caractéristiques techniques

|                     |                    |           |            |                 |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|
| Grammage            | g/m <sup>2</sup>   | <b>90</b> | <b>120</b> | NF EN ISO 536   |
| Epaisseur           | μm                 | 99        | 128        | NF EN ISO 534   |
| Main                | cm <sup>3</sup> /g | 1.10      | 1.07       | NF EN ISO 534   |
| Blancheur           | CIE                | 167       | 167        | NF ISO 11475    |
|                     | ISO                | 111       | 111        | ISO 24070-2     |
| Rugosité Bendtsen   | ml/min             | 150       | 150        | ISO 8791-2      |
| Humidité absolue    | %H <sub>2</sub> O  | 4.5       | 4.5        | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative   | % dans l'air       | 32        | 32         | Mesure au sabre |
| Opacité             | %                  | 95        | 97         | NF ISO 2471     |
| Indice de formation | Indice sur 120     | 115       | 115        | Mesure Kajaani  |

Valeurs non contractuelles.  
Date de révision : 11/06/2025

 Encre dye  
 Encre pigmentée

## Certifications

