



Description

Universal est un papier recyclé, blanc qui bénéficie d'un traitement de surface spécial pour un excellent résultat d'impression. Ses points forts sont un séchage rapide, une grande netteté des lignes, une densité et une uniformité des couleurs élevées. Pour une utilisation en intérieur. Impression résistante à l'eau.

Applications

Noir, Blanc & couleur / Impression de plans / Tracés techniques / Impression d'affiches / Signalisation & PLV

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m ²	60	80	90	NF EN ISO 536
Epaisseur	µm	78	104	121	NF EN ISO 534
Main	cm ³ /g	1.39	1.39	1.39	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE	135	135	135	NF ISO 11475
Rugosité Bendtsen	ml/min	145	145	145	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H ₂ O	5.6	5.6	5.6	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l'air	45	45	45	Mesure au sabre
Opacité	%	90	94	96	NF ISO 2471
Indice de formation	Indice sur 120	85	90	90	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 24/11/2025



Encre dye
Encre pigmentée

Certifications



www.blauer-engel.de/uz14a



The mark of responsible forestry



ISO 9001



ISO 14001



ISO 50001



by Clairefontaine

Tel. +33 3 29 42 42 23 | Fax +33 3 29 42 42 22 | commercial@clairefontaine.eu