

Rough Natural

Rebecca **Rock**

Description

Le support nature par excellence. Rough Natural, c’est en premier lieu une teinte chaude et subtile. Produit sans agent fluorescent, Rough Natural est un support idéal pour restituer l’équilibre des couleurs et garantir une balance chromatique parfaite. Sa surface régulière, sa formation de feuille parfaite et sa rigidité élevée vous assurent une excellente aptitude à la transformation. Vos documents seront agréables à lire et à tenir en main.
Rough Natural est compatible avec les techniques d’impression offset, jet d’encre et laser.
Disponible de 80 à 400 g/m².

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m²	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	350	400	NF EN ISO 536
Epaisseur	µm	106	122	132	157	170	194	219	258	307	375	440	504	NF EN ISO 534
Main	cm³/g	1.33	1.35	1.32	1.31	1.31	1.29	1.29	1.29	1.28	1.25	1.26	1.26	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE ISO	————— indicative value 74 —————												NF ISO 11475 ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	ml/min	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H₂O	4.6	4.6	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l’air	32	32	38	44	44	44	44	48	48	50	50	50	Mesure au sabre
Opacité	%	90	91	91	95	95	96	97	>98	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 09/09/2025

Certifications



- ISO 9001 ✓
- ISO 14001 ✓
- ISO 50001 ✓