

1.5 Extra White

Papiers pour **packaging**

Description

Avec sa blancheur exceptionnelle de 150 CIE, Touch 1.5 Extra White sublime chaque détail, des illustrations raffinées aux packagings premium. Sa main idéale de 1,5 et son couchage spécifique garantissent un rendu d'impression net, profond et élégant. Disponible de 80 à 300 g/m², il s'adapte à de nombreuses technologies d'impression, pour des créations aussi variées que marquantes.

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m²	80	90	100	120	150	240	300	NF EN ISO 536
Épaisseur	µm	120	135	150	180	225	350	450	NF EN ISO 534
Main	cm³/g	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	NF EN ISO 534
Rugosité Bendtsen	ml/min	650	650	650	650	650	650	650	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H ₂ O	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5	5.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l'air	44	44	44	44	44	44	44	Mesure au sabre
Opacité	%	94	95	96	98	>99	>99	>99	NF ISO 2471

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 12/06/2025

Certifications

